

Produto | **LACA ALTO BRILHO**  
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

Código | **2070.ABL**

**Indicações**

A **Laca Alto Brilho** é um verniz UV de acabamento de média flexibilidade para ser impresso como verniz localizado. Indicado para impressão serigráfica sobre vinil adesivo, papel e derivados. Ótima resistência química e mecânica.

**Instruções de uso**

**Preparação:** Se for necessário ajuste de viscosidade, pode-se adicionar no máximo 10% do Redutor de Viscosidade 2100.RDT.

**Impressão por serigrafia:** Poliéster Monofilamento 150 a 200 fios/cm.

**Cura:** A Laca Total 2070.ABL requer uma exposição mínima de 60 mJ/cm<sup>2</sup> de dosagem UV, dosagem esta que dependerá das características da curadora (potência da lâmpada e velocidade de esteira).

**Limpeza de Telas:** As tela podem ser limpas com Solvente de Limpeza 2100.SOLV.

**Rendimento:** 90m<sup>2</sup> p/kg (impresso com tela 150 fios).

**Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.**

**Produtos Auxiliares**

	<b>Código</b>
Redutor de Viscosidade.....	<b>2100.RDT</b>
Solvente para Limpeza.....	<b>2100.SOLV</b>

**Embalagens Disponíveis**

Pote de 1 Kg	Galão de 4 Kg	Balde de 20 Kg
--------------	---------------	----------------

**Informações Adicionais****Preparação da superfície**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

**Armazenamento**

Todos os produtos UV devem ser bem armazenados em embalagens de polietileno preto e em local apropriado com temperatura abaixo de 40°C.

**Validade: 18 meses**