

Produto | **LACA DE ACABAMENTO TRANSPARENTE** Código | **2070.LACT**
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

Indicações

A Laca de Acabamento Transparente é um verniz UV de acabamento brilhante e de boa flexibilidade, indicado para ser utilizada como verniz total ou localizado, podendo ser impresso por serigrafia ou aplicado por calandra. Pode ser impresso sobre PVC rígido e semi-flexível, vinil adesivo, papel e derivados, também é muito utilizado como verniz de proteção em forro de PVC.

Instruções de uso

Preparação: Se for necessário ajuste de viscosidade, pode-se adicionar no máximo 10% do Redutor de Viscosidade 2100.RDT.

Impressão por serigrafia: Poliéster Monofilamento 150 a 200 fios/cm.

Cura: A Laca Total 2070.LACT requer uma exposição mínima de 60 mJ/cm² de dosagem UV, dosagem esta que dependerá das características da curadora (potência da lâmpada e velocidade de esteira).

Lavagem de Telas e Calandras: As telas podem ser limpas com Solvente de Limpeza 2100.SOLV.

Rendimento: 90m² p/kg (impresso com tela 150 fios).

Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.

Produtos Auxiliares

	Código
Redutor de Viscosidade.....	2100.RDT
Solvente para Limpeza.....	2100.SOLV

Embalagens Disponíveis

Pote de 1 Kg		Galão de 4 Kg		Balde de 20 Kg
--------------	--	---------------	--	----------------

Informações Adicionais**Preparação da superfície**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

Armazenamento

Todos os produtos UV devem ser bem armazenados em embalagens de polietileno preto e em local apropriado com temperatura abaixo de 40°C.

Validade: 18 meses