

Produto | **LACA UV UNIVERSAL**  
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

Código | **2070.UNI**

### Indicações

A **Laca UV Universal** é um verniz multi-uso de acabamento brilhante e média flexibilidade para ser impresso como verniz localizado. Indicado para impressão serigráfica sobre Vinil adesivo, Papel e derivados, Poliestireno, Policarbonato, PET, PETG, PVC rígido e semi-flexível, Laminado de BOPP fosco, Polietileno tratado. Para impressão sobre Polipropileno tratado adicionar ao verniz 5% de Promotor de Adesão 2100.PAD para melhorar a aderência.

### Instruções de uso

**Preparação:** Se for necessário ajuste de viscosidade, pode-se adicionar no máximo 10% do Redutor de Viscosidade 2100.RDT.

**Impressão por serigrafia:** Poliéster Monofilamento 150 a 200 fios/cm.

**Cura:** A Laca Total 2070.UNI requer uma exposição mínima de 80 mJ/cm<sup>2</sup> de dosagem UV, dosagem esta que dependerá das características da curadora (potência da lâmpada e velocidade de esteira).

**Limpeza de Telas:** As telas podem ser limpas com Solvente de Limpeza 2100.SOLV.

**Rendimento:** 90m<sup>2</sup> p/kg (impresso com tela 150 fios).

**Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.**

Produtos Auxiliares	Código
Redutor de Viscosidade.....	<b>2100.RDT</b>
Solvente para Limpeza.....	<b>2100.SOLV</b>

### Embalagens Disponíveis

Pote de 1 Kg | Galão de 4 Kg | Balde de 20 Kg

### Informações Adicionais

#### Preparação da superfície

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

#### Armazenamento

Todos os produtos UV devem ser bem armazenados em embalagens de polietileno preto e em local apropriado com temperatura abaixo de 40°C.

**Validade: 18 meses**