

Produto | **TINTA SINTÉTICA FOSCA**
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

Código | **4374**

Indicações

Indicada para impressões serigráficas sobre chapas de ferro e metais, duratex, papel, papelão, cartolina, flâmulas e sacolas de papel para posterior plastificação com polietileno (com exceção da cor Preta 999). Produto de rápida secagem, acabamento aveludado, boa aderência e durabilidade externa regular.

Instruções de uso

Preparação: É recomendado imprimir com malha serigráfica de 120 a 44 fios. Caso seja necessário ajuste de viscosidade, adicionar entre 5% e 15% de solvente R853.SOLV ou retardador R853RT.SOLV.

Secagem:

Ao toque	Para manuseio	Para empilhamento	Em estufa 60°C
20 a 30 minutos	2 horas	após 12 horas	por 30 minutos

Rendimento: 40m² p/kg (impresso com tela 120 fios).

Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.

Cores Disponíveis

A linha de tintas Sintética Fosca 4374 dispõe de uma grande variedade de cores. Para maiores informações sobre cores primárias, especiais, personalizadas e cartela pantone consultar nosso departamento comercial.

Produtos Auxiliares**Código**

Base Transparente	4374.BASE
Solvente para Diluição	R853.SOLV
Solvente Retardador	R853RT.SOLV

Embalagens Disponíveis

Tinta e Verniz: Lata de 3.6 Litros | Lata de 900ml

Informações Adicionais**Preparação da superfície**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

Base Transparente

Pode ser adicionada em qualquer proporção às tintas, sem prejuízo às propriedades de impressão, resultando em menor cobertura, maior transparência e baixa solidez à luz em certas cores.

Verniz Secante

Para acelerar o processo de secagem, recomendamos a utilização do Verniz Secante R853 na proporção máxima de 5%.

Validade: 36 meses