

Desde 1943

Boletim Técnico

Ver. 2.1 | 17

Produto | TINTA VINÍLICA FOSFORESCENTE

Código | **6003**

Utilização | IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS

Indicações

Indicada para impressões serigráfica sobre PVC branco, papel e derivados, vinil adesivo, madeira e derivados. Esta é uma tinta vinílica desenvolvida com pigmento que acumula luz, tornando-se muito visível em áreas escuras. Para que isso aconteça é necessário uma fonte de luz temporária para que a impressão seja ativada e emita luminosidade no escuro. A intensidade de remissão da luz é proporcional à espessura da camada aplicada e a luminosidade recebida, devendo ser impressa sobre fundo branco.

Instruções de uso

Imprimir com tela entre 34 e 55 fios, se possível aplicar 2 demãos. Para proteger a impressão aplique o verniz 4800.VIN. Se for necessário ajustar a viscosidade adicionar entre 5 e 10% do solvente 4800.SOLV.

Secagem:	Aotoque	Para manuseio	Total	Em estufa 40°C
	30 minutos	3 a 4 horas	12 a 18 horas	pode ser acelerada

Rendimento: 40m² p/kg (impresso com tela 120 fios).

	-				,	
Cor	n	IC	nc	n	IW	
COI	\boldsymbol{v}		μv		E W	61

Cor	Código
Verde	E3058

Produtos Auxiliares	Código
\/ · I I	4000 1/11

Embalagens Disponíveis

Tinta e Verniz: Lata de 900 ml Lata de 3.6 Litros

Informações Adicionais

Preparação da superfície

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, 'oleos e p'o.

Validade: 36 meses