

Produto | **PRIMER BI COMPONENTE**Código | **1450.PRIMER**Utilização | **PARA EVA - BORRACHA****Indicações**

É um produto bi componente a base de solventes orgânicos e aditivos especiais que tem a função de promover a aderência da linha 6000 em substratos a base de EVA e/ou BORRACHA.

**Instruções de uso**

O produto é fornecido na proporção indicada, mas caso seja necessário, preparar o produto da seguinte maneira:

1450.PRIMER1 (Componente 1) – 97%

1450.PRIMER2 (Componente 2) – 3%

Ou seja, para cada **97 g do Componente 1**, adicionar **3g do Componente 2**.

**Importante: Use os EPI(s) corretos durante todo o processo de preparo e aplicação deste produto (máscara, luvas e óculos).**

**Estabilidade**

Após preparado, o Primer 1450 tem vida útil de apenas 2 horas.

Após este período preparar outra mistura.

**Aplicação**

Antes da aplicação, limpar bem a superfície a ser impressa, eliminando possíveis impurezas e contaminações.

Pode ser aplicado por pulverização, pincel, rolo ou pano umedecido pelo produto.

Aplique o produto uniformemente no substrato e aguarde pelo menos 10 minutos antes da aplicação da tinta.

**Nota:** O material tratado com o Primer 1450 deverá receber a tinta da linha 6000 em até 3 horas, se após este prazo a tinta não for aplicada, refaça o processo de aplicação.

**Informações Adicionais**

Testes de aderência da tinta aplicada deverão ser realizados após 72 horas.

Recomendamos expressamente a realização de testes preliminares à produção.