

Produto | **BLOQUEADOR DE TELAS**Código | **4600.BLOQ**Utilização | **ESTÊNCIL****Indicações**

Película na cor verde escuro para uso sem sensibilização. Indicado para bloquear as áreas do estêncil onde não se quer a passagem de tintas base solvente permanente ou temporariamente. Também é indicado para retoques de eventuais furos ou marcações desnecessárias no estêncil ou vedação temporária de áreas que serão utilizadas com outra tinta/cor.

Instruções de uso**Aplicação**

Utilizando-se um aplicador adequado para emulsão ou espátula plástica, aplicar uma ou duas camadas no lado externo da matriz, forçando sua passagem através da tela. Repetir a operação pelo lado interno deixando as camadas com a espessura igual, em pequenas áreas como pontos e traços finos pode-se utilizar um pincel fino.

Secagem

Pode ser acelerada com secador ou estufa em temperatura máxima de 40°C para facilitar a posterior remoção das emulsões.

Remoção

Quando se deseja apenas a remoção das áreas bloqueadas, remova bem os resíduos de tinta e solvente, lave com água em abundância amolecendo a camada do bloqueador finalizando com um jato forte nas áreas novamente abertas. Para a recuperação total da matriz use o **Removedor de Emulsão Fotográfica SATURNO** que facilmente removerá todos os resíduos de emulsão e bloqueador.

Embalagens Disponíveis

Pote de 250g

Pote de 900 ml

Pote de 3.6 Litros

Informações Adicionais**Validade: 36 meses**