

Produto | **Tinta Vinílica Fosca**
Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

Código | **4110**

Indicações

Indicada para impressões serigráficas sobre policarbonato, papel e derivados, PVC flexível, rígidos e semi-rígidos, vinil adesivo, chapas e tubos de PVC, TNT, Duratex, laminados de PU e PVC. É de fácil aplicação, boa cobertura e rendimento, excelente propriedade de aderência, possui acabamento fosco acetinado.

Instruções de uso

Preparação: É recomendado imprimir com malha serigráfica de 120 a 44 fios. Caso seja necessário ajuste de viscosidade adicionar entre 5% e 15% de solvente 4800 ou retardador 4800RT.

Secagem:

Ao toque	Para manuseio	Para empilhamento
5 a 10 minutos	30 a 60 minutos	após 12 horas

Rendimento: 40m² p/ kg (Impresso com tela 120 fios)

Os solventes vinílicos são de prolongada retenção na película e podem apresentar problemas de colagem. Aplicação de ar quente até 40°C e ventilação forçada, aceleram a secagem.

Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.

Cores disponíveis

A linha de tintas Vinílicas Foscas 4110 dispõe de uma grande variedade de cores. Para maiores informações sobre cores específicas, personalizadas e cartela pantone consultar nosso departamento comercial.

Produtos Auxiliares

	Código
Verniz Incolor.....	4110.VIN
Solvente para Diluição.....	4101M.SOLV
Solvente Retardador.....	4110RT.SOLV

Embalagens Disponíveis -

Tinta e Verniz: Lata de 900ml	Lata de 3.6 Litros
--------------------------------------	--------------------

Informações Adicionais**Preparação da superfície**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

Cores para Tingimento Mono Pigmentadas

As cores 277 e 278 são feitas principalmente para misturar com branco para obtenção de tonalidades limpas, tem excelente solidez à luz. Quando aplicadas puras, são de relativa transparência.

Cores Metálicas

As cores 003, 301 e 302, por serem de teor metálico, depois de impressas e secas, podem soltar o excesso de purpurina. Devem ser sobre-impressas e bloqueadas com o uso do Verniz Incolor.

Verniz Incolor 4110.VIN

Pode ser adicionado às tintas, resultando em maior transparência. É usado como base na composição de cores metálicas, utilizando-se de purpurinas da série 3000 na proporção de até 15% em peso.

Validade: 36 meses