



Boletim Técnico

Produto: CLASS JET XR Código: 9251

Utilização: PARA EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO DIGITAL Revisão: 03/24

INDICAÇÕES

A linha **9251 - CLASS JET XR** foi especialmente formulada para atender as necessidades dos equipamentos de impressão digital que utilizam cabeças Epson DX5, DX7, I3200-E1, I1600-E1.

- Cores intensas que permitem atingir um alto gamut de cores;
- Boa aderência em substratos não tratados, resistência moderada à álcool e produtos de limpeza;
- ☑ Durabilidade de até 18 meses em exposição ao sol. A resistência ao sol depende das condições de impressão e da qualidade do substrato utilizado. Para aumento da durabilidade e resistência mecânica (abrasão) recomendamos o uso de TOPCOAT LACA PROTETORA – 9510.LACB / 9510.LACF;
- Garantia de qualidade ISO9001/2015 Saturno, sem variações de um lote para outro:
- Fabricado no Brasil com as melhores matérias-primas do mundo há mais de 80 anos:
- Sestoque local, entrega rápida garantida pela Saturno;
- Suporte técnico para conversão e gerenciamento de cores.
 - Minimortante: Tinta não recomendada para impressoras com cabeças Epson DX4.


INSTRUÇÕES DE USO:

Substratos: Indicada para Iona, vinil adesivo e tecidos preparados para impressão digital.

Sempre efetuar testes antes de iniciar uma produção a fim de prever possíveis problemas em outras etapas do processo de produção.

Armazenamento: As tintas Saturno devem ser armazenadas em local livre de incidência de raios solares e com temperatura controlada entre 5°C e 30°C. Temperaturas superiores, mesmo por curtos períodos de tempo, podem alterar as propriedades das tintas e causar problemas durante sua utilização.

Ambiente de Trabalho: As tintas Saturno devem ser utilizadas em ambiente de trabalho com temperatura entre 20°C e 24°C e com umidade relativa do ar entre 40% e 60%, para garantir as condições de desempenho máximo do produto. Variações bruscas de umidade e temperatura podem modificar as propriedades da tinta e ocasionar problemas durante a impressão.









CORES DISPONÍVEIS:













EMBALAGENS DISPONÍVEIS:







Garrafa - 1L

Produtos Auxiliares:

Solvente de Limpeza: 9210.SOLV

Solvente de Limpeza: 9250.SOLV

TopCoat Laca Protetora: 9510.LACB / 9510.LACF





VALIDADE: 12 meses.

Obs.: A Saturno Tintas se reserva o direito de atualizar os boletins técnicos sempre que necessário sem aviso prévio.