

Produto | **Tinta Vinílica Brilhante Advantage**Código | **4500**Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS**

Indicações

Indicada para impressões serigráficas sobre acrílico, ABS, policarbonato, papel e derivados, PVC rígidos e semi-flexível, chapas e tubos de PVC, Duratex. É de fácil aplicação, ótimo rendimento, excelente propriedade de aderência, possui acabamento brilhante.

Instruções de uso

Impressão: Malha serigráfica de 120 a 44 fios.

Diluição: de 5% e 15% de solvente 4800.SOLV ou Retardador 4800RT.SOLV

Secagem:

Ao toque	Para manuseio	Para empilhamento
5 a 10 minutos	30 a 60 minutos	após 18 horas

Os solventes vinílicos são de prolongada retenção na película e podem apresentar problemas de colagem. Aplicação de ar quente até 40°C e ventilação forçada, aceleram a secagem.

Rendimento: 40m² p/kg (impresso c/ tela 120 fios)

Recomendamos sempre a realização de testes antes de iniciar uma produção.

Cores disponíveis

Cores	Código
Branco.....	4500.101
Preto	4500.109
Branco Extra Concentrado.....	4500.100
Dourado	4500.102
Prata.....	4500.103
Violeta.....	4500.106
Amarelo Limão.....	4500.110
Amarelo Ouro.....	4500.111
Verde Bandeira.....	4500.124
Magenta	4500.133
Azul Médio	4500.137
Azul Marinho.....	4500.138
Vermelho Vivo	4500.141

Produtos Auxiliares

	Código
Verniz Incolor	4800.VIN
Solvente para Diluição	4800.SOLV
Solvente Retardador.....	4800RT.SOLV

Embalagens Disponíveis

Tinta e Verniz: Lata de 225 ml | Lata de 900 ml | Lata de 3,6 Litros

Produto | **Tinta Vinílica Brilhante Advantage**Código | **4500**Utilização | **IMPRESSÕES SERIGRÁFICAS****Informações Adicionais****Preparação da superfície**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

Verniz Incolor 4800.VIN

Pode ser adicionado às tintas, resultando em maior transparência. É usado como base na composição de cores metálicas, utilizando-se de purpurinas da série 3000 na proporção de até 15% em peso.

Validade: 36 meses