

Produto | **TOPCOAT LACA PROTETORA ECONOMIC** Código | **9513.LACB**
Utilização | **PROTEÇÃO DE MÍDIAS RESISTENTES A ÁGUA**

Indicações

Este produto é indicado para proteção de **mídias resistentes a água (IMPRESSÕES DE TINTAS BASE SOLVENTE)** contra a ação de intempéries (ação de chuvas, poluentes, raios solares - radiação ultravioleta). O nível de proteção adquirido pode chegar a dobrar a durabilidade das impressões, dependendo das características da tinta utilizada, proporcionando um acabamento uniforme e brilhante.

As impressões protegidas com o TopCoat 9513 podem também ser limpas com soluções de detergentes e solventes de limpeza em geral, **EXCETO SOLVENTES ALCOÓLICOS** (Para resistência a Solventes Alcoólicos utilize o Topcoat Endurecedor 9510.END seguindo as orientações do manual de aplicação).

Instruções de uso

Substratos: Existe uma gama de substratos que podem ser protegidos com o TopCoat 9513, podemos destacar:

Lonas Vinílicas com Impressão Digital (Ink Jet base solvente ou convencional)
Vinil Adesivo Transparente e Opaco
Chapas de compensado de madeira (Duratex, Eucatex)
Fibra de Vidro

Recomendação: Realizar testes de aderência antes de colocar em escala de produção;
Realizar testes de aderência quando receber lotes novos de material.

Recomendação de Manutenção: Lonas em exposição externa devem ser lavadas com uso de água e detergente neutro. A periodicidade da lavagem depende do acúmulo de sujeira no local onde o material está instalado.

Para veículos adesivados com impressão digital protegida com TopCoat:

Para lavagem de rotina utilizar água e detergente neutro;

Não utilizar álcool ou detergentes alcalinos tipo Solupan;

A cada 3 meses lavar o veículo e aplicar cera automotiva para reforçar a proteção e o brilho.

Para maior resistência mecânica e para resistência ao álcool utilizar o TopCoat endurecedor 9510.END. Se precisar de um produto mais concentrado utilizar o 9510.LACB.

Aplicação: O TopCoat 9513 pode ser aplicado por:

- Aplicador plano de espuma 9000.APL. (não utilizar rolos de pintura para evitar excesso de camada)
- TopCoat **não** deve ser aplicado com pistola de pintura, pois não proporciona uma camada uniforme, podendo causar retenção de sujeira quando exposto à intempéries.

Limpar bem o substrato a ser protegido, assegurando-se que ele esteja livre de poeira, óleo, graxa, silicone, resíduos, umidade ou qualquer outro contaminante. Se o material possuir impressão digital, esta deve estar completamente curada (mais que 12 horas de secagem) antes da aplicação do TopCoat. Aplicar o produto sobre o substrato em demãos cruzadas. Evitar o excesso do produto na aplicação. Camadas mais grossas de TopCoat **não** melhoram a proteção e podem causar acúmulo de sujeira e poeira ao longo do tempo.

Produto | **TOPCOAT LACA PROTETORA ECONOMIC** Código | **9513.LACB**
Utilização | **PROTEÇÃO DE MÍDIAS RESISTENTES A ÁGUA**

Secagem: Depende das condições climáticas, tais como temperatura ambiente e umidade. A secagem pode ser acelerada através de ventilação forçada a frio ou a quente. Normalmente obtém-se uma secagem ao toque após 2h (dependendo da temperatura e umidade relativa do ar), e cura total após 24h (tempo recomendado para manuseio).

Embalagens Disponíveis

Garrafa 1Litro | Bombona de 6 Litros

Informações Adicionais**Manuseio e Segurança**

Por ser um produto a base d'água, o TopCoat 9513 não oferece riscos à saúde de quem o manuseia. Porém como todo produto químico recomenda-se a utilização de EPI'S tais como:

Uso de luvas de segurança (látex)
Uso de óculos de segurança
Uso de jalecos (aventais) para a proteção de vestimentas
Uso de calçados fechados de couro

Rendimento

15 a 20 m², dependendo do tipo de aplicador e da camada aplicada.

Validade: 24 meses