

Produto | **LACA TOTAL**Código | **2070.LAT**Utilização | **IMPRESSÃO SERIGRÁFICA ou APLICADO POR CALANDRA****Indicações**

A Laca Total é um verniz UV de acabamento brilhante e de boa flexibilidade para ser utilizada como verniz total ou localizado, podendo ser impresso por serigrafia ou aplicado por calandra. Pode ser impresso sobre PVC rígido e semi-flexível, Vinil adesivo, Laminado de BOPP fosco, Papel e derivados.

**Instruções de uso**

**Preparação:** Se for necessário ajuste de viscosidade, pode-se adicionar no máximo 10% do Redutor de Viscosidade 2100.RDT.

**Impressão por serigrafia:** Poliéster Monofilamento 150 a 200 fios/cm.

**Cura:** A Laca Total 2070.LAT requer uma exposição mínima de 60 mJ/cm<sup>2</sup> de dosagem UV, dosagem esta que dependerá das características da curadora (potência da lâmpada e velocidade de esteira).

**Lavagem de Telas e Calandras:** As telas podem ser limpas com Solvente de Limpeza 2100.SOLV.

**Rendimento:** 90m<sup>2</sup> p/kg (impresso com tela 150 fios).

**Recomendamos sempre a realização de testes prévios antes de iniciar uma produção.**

**Produtos Auxiliares****Código**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Redutor de Viscosidade..... | <b>2100.RDT</b>  |
| Solvente para Limpeza.....  | <b>2100.SOLV</b> |

**Embalagens Disponíveis**

|              |               |                |
|--------------|---------------|----------------|
| Pote de 1 Kg | Galão de 4 Kg | Balde de 20 Kg |
|--------------|---------------|----------------|

**Informações Adicionais****Preparação da superfície**

Os substratos a serem impressos devem estar isentos de resíduos como graxa, óleos e pó.

**Armazenamento**

Todos os produtos UV devem ser bem armazenados em embalagens de polietileno preto e em local apropriado com temperatura abaixo de 40°C.

**Validade: 18 meses**